



## Tenda luminosa Joy Light Led stagna

CODICE: PLR.37.LED

Tenda luminosa della serie JOY LIGHT equipaggiata con LED ad alta luminosità. Costruita secondo le norme EN 60598-2-20 con i LED protetti contro gli urti accidentali.

Ogni set è composto da:

- cavo portante in gomma H05RN-F 3x1,0 mm2 con innesti a T collegati a 12 stringhe in gomma H03RN-F 1x0,50 mm2.
- cavo di alimentazione H05RN-F 2x1,0mm2 corredato di raddrizzatore da 3A e spina Schuko IP 44.

Numero LED 444 a 0,03W Ø 4 mm

Consumo 55,2 W

Prolungabile max 6 tende

## **Specifiche tecniche**

Articolo	Volt	Colore cavo	Colore luce	Prolungabile	N° LED	Cadute	Lunghezza cadute	Consumo
PLR.37.W.LED.WW	230 V	bianco	bianco caldo	max 6	444	12	3 m	55,2 W
PLR.37.W.LED	230 V	bianco	bianco puro	max 6	444	12	3 m	55,2 W
PLR.37.LED.WW	230 V	nero	bianco caldo	max 6	444	12	3 m	55,2 W
PLR.37.LED	230 V	nero	bianco puro	max 6	444	12	3 m	55,2 W

## Disegni tecnici





