
Arteleta International S.p.A.
Via Pellizza da Volpedo 57 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY
Tel: +39.02.66013541 - Fax: +39.02.6122573



STRISCIA STAGNA BASSO CONSUMO

CODICE: BLR.125

Striscia led ad uso professionale.
Con guaina siliconica resistente agli urti ed isolata alle estremità.
Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio serie PA.

Confezione in sacchetto comprendente:
- bobina 5 m
- 2 cavi di alimentazione già installati

12V IP67 CRI 80

Caratteristiche

- LED tipo SMD 3528 - 60 LED/m
- Angolo diffusione: 120°
- Sezione minima di taglio: 50 mm
- Estendibile max: 5.000 mm
- Dimmerabile
- Grado di protezione: IP67, per uso all'esterno
- Temp. funzionamento: -25 +60°C
- Temp. immagazzinaggio: -40 +80°C
- Adesivo posteriore: 3M
- Materiale: rame a 2 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 25.000 ore
- Vita operativa: L70B50


Specifiche tecniche


	Articolo	Colore led	Temp. colore	Volt	Tipo led	Led/m	W/M	LM/M	LM/W	IP
A↑G E	BLR.125.W	Bianco Freddo	6500°K	12V DC	3528 SMD	60	4,8	587	122	67
	BLR.125.D	Bianco Diurno	4000°K	12V DC	3528 SMD	60	4,8	250	52	67
A↑G E	BLR.125.3W	Bianco Caldo	3000°K	12V DC	3528 SMD	60	4,8	544	113	67
A↑G F	BLR.125.XW	Bianco Extra Caldo	2700°K	12V DC	3528 SMD	60	4,8	492	102	67

Accessori opzionali

ACCESSORI PER STRISCE LED	FLR.125.KIT
ALIMENTATORI E DIMMER	LB.130, LB.700, LB.700.RF, SERIE SLB, NTG401, NTG400, VS3, RP2, MD1, CTR2021, CTR1032, CTR2032, SLV401, OMN400, CTR217
PROFILI IN ALLUMINIO	PA.251, PA.261, PA.262, PA.272, PA.241, PA.243, PA.244, PA.245, PA.252, PA.253, PA.275, PA.276, PA.285, PA.287, PA.282, PA.283, PA.288, PA.1806, PA.221, PA.222, PA.351, PA.310, PA.362, PA.452, PA.416, PA.430, PA.440, PA.450, PA.460, PA.410, PA.420, PA.510, PA.520, PA.530, PA.768, PA.769, PA.781, PA.790, PA.284, PA.289, PA.417, PA.233, PA.658

Disegni tecnici






1m	35.93, 128.9 lx		313.87 cm
2m	8.983, 32.23 lx		627.74 cm
3m	3.992, 14.33 lx		941.61 cm
4m	2.246, 8.059 lx		1255.48 cm
5m	1.437, 5.158 lx		1569.35 cm
Height	Eavg,Emax	Angle: 114.99 de g	Diameter



LYVIALED

BLR.125.W



5
kWh/1000h




2019/2015



LYVIALED

BLR.125.3W



5
kWh/1000h




2019/2015




LYVIALED

BLR.125.XW





5
kWh/1000h



2019/2015