Arteleta International S.p.A.
Via Pellizza da Volpedo 57 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY
Tel: +39.02.66013541 - Fax: +39.02.6122573

Supermilite abbinabile - alluminio

CODICE: SERIE LNK.AL

Miniplafoniere fluorescenti con tubo T5 con corpo in alluminio e finitura anodizzata.
Il corpo in alluminio consente una maggiore dissipazione del calore; sono perciò particolarmente adatte per l'utilizzo in luoghi dalla scarsa ventilazione o molto caldi (es. cappe o sopra cucine a gas). Abbinabili le une alle altre grazie ai connettori maschio / femmina posti alle estremità. Dimensioni compatte. Uso: abitazione, sotto pensili, banchi per negozi Queste plafoniere sono pronte per l'allacciamento e sono fornite di tubo T5 al trifosforo, di cavo di alimentazione da 170 cm circa, interruttore, cavo di raccordo, viti di fissaggio, clip per il fissaggio a scatto.

A

Caratteristiche

- Alimentazione: 230 V~
- Frequenza di rete: 50 Hz
- Interruttore ON/OFF sulla base
- Abbinabili sino a max 200 W ca.
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP20, per uso all'interno
- Vita media: 15.000 ore

Specifiche tecniche

Codice	Watt	Dimensioni	Colore
LNK.AL.35.WW	35	1515x24x42mm	bianco caldo 2.700°K
LNK.AL.28.WW	28	1215x24x42mm	bianco caldo 2.700°K
LNK.AL.21.WW	21	915x24x42mm	bianco caldo 2.700°K
LNK.AL.13.WW	13	570x24x42mm	bianco caldo 2.700°K