Arteleta International S.p.A.
Via Pellizza da Volpedo 57 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY
Tel: +39.02.66013541 - Fax: +39.02.6122573



STRISCIA BASSO CONSUMO

CODICE: BLR.422

Striscia led ad uso professionale.
Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio serie PA.

Confezione in sacchetto comprendente:
- bobina 5 m
- 2 cavi di alimentazione già installati

24V IP20 CRI 90 COLORI VIVI 3 STEP APPROVED MACADAM

Caratteristiche

- LED tipo SMD 3528 - 60 LED/m
- Bin color selezionato
- Angolo diffusione: 120°
- Sezione minima di taglio: 100 mm
- Estendibile max: 5.000 mm
- Dimmerabile
- Resa cromatica: >90
- Grado di protezione: IP20, per uso all'interno
- Temp. funzionamento: -25 +45°C
- Temp. immagazzinaggio: -20 +80°C
- Adesivo posteriore: 3M
- Materiale: rame a 2 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 36.000 ore
- Vita operativa: L70B50


Specifiche tecniche


	Articolo	Colore led	Temp. colore	Volt	Tipo led	Led/m	W/M	LM/M	LM/W	IP
A T G	BLR.422.W	Bianco Freddo	6.500°K	24V DC	3528 SMD	60	4,8	384	80	20
A T G	BLR.422.D	Bianco Diurno	4.000°K	24V DC	3528 SMD	60	4,8	384	80	20
A T G	BLR.422.3W	Bianco Caldo	3.000°K	24V DC	3528 SMD	60	4,8	290	60	20
	BLR.422.G	Giallo		24V DC	3528 SMD	60	4,8	60	12,5	20

Accessori opzionali

ACCESSORI PER STRISCE LED	CONNETTORI RAPIDI, FLR.122.J, FLR.122.PC, FLR.180
ALIMENTATORI E DIMMER	LB.700, LB.700.RF, SERIE SNP, NTG401, NTG400, VS3, RP2, SERIE CD, MD1, CTR2021, CTR1032, CTR2032, SLV401, OMN400, CTR217
PROFILI IN ALLUMINIO	PA.251, PA.261, PA.262, PA.272, PA.241, PA.243, PA.244, PA.245, PA.252, PA.253, PA.275, PA.276, PA.285, PA.287, PA.282, PA.283, PA.288, PA.1806, PA.221, PA.222, PA.351, PA.310, PA.362, PA.452, PA.416, PA.430, PA.440, PA.450, PA.460, PA.410, PA.420, PA.510, PA.520, PA.530, PA.768, PA.769, PA.781, PA.790, PA.284, PA.289, PA.417, PA.233, PA.658

Disegni tecnici








LYVIALED

BLR.422.W




3
kWh/1000h

2019/2015



LYVIALED

BLR.422.D




3
kWh/1000h

2019/2015



LYVIALED

BLR.422.3W



3
kWh/1000h

2019/2015