
Arteleta International S.p.A.
Via Pellizza da Volpedo 57 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY
Tel: +39.02.66013541 - Fax: +39.02.6122573



STRISCIA RGB ALTA LUMINOSITÀ

CODICE: BLR.160.RGB

Grazie all'utilizzo dell'apposita centralina è possibile far cambiare colore alla striscia, con velocità e sequenze differenti.
Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio serie PA. Confezione in sacchetto comprendente:

- bobina 5 m
- 2 cavi di alimentazione già installati

12V IP20

Caratteristiche

- LED tipo SMD 5050 - 60 LED/m
- Angolo diffusione: 120°
- Sezione minima di taglio: 50 mm
- Estendibile max: 5.000 mm
- Dimmerabile
- Grado di protezione: IP20, per uso all'interno
- Temp. funzionamento: -25 +60°C
- Temp. immagazzinaggio: -40 +80°C
- Adesivo posteriore: 3M
- Materiale: rame a 2 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 30.000 ore
- Vita operativa: L70B50

Specifiche tecniche

Articolo	Colore led	Volt	Tipo led	Led/m	W/M	IP
BLR.160.RGB	RGB	12V DC	5050 SMD	60	14,4	20

Accessori opzionali

ACCESSORI PER STRISCE LED	CONNETTORI RAPIDI, FLR.122.PC.RGB, FLR.122.J.RGB
ALIMENTATORI E DIMMER	LT.390, LB.700.RGB, SERIE SNP, LB.142, SERIE CD, CTR108, CTR103, CTR203, CTR208
PROFILI IN ALLUMINIO	PA.251, PA.261, PA.262, PA.272, PA.241, PA.243, PA.244, PA.245, PA.252, PA.253, PA.275, PA.276, PA.285, PA.287, PA.282, PA.283, PA.288, PA.1806, PA.221, PA.222, PA.351, PA.310, PA.362, PA.452, PA.416, PA.430, PA.440, PA.450, PA.460, PA.410, PA.420, PA.510, PA.520, PA.530, PA.768, PA.769, PA.781, PA.790, PA.284, PA.289, PA.417, PA.233, PA.658

Disegni tecnici

