
Arteleta International S.p.A.
Via Pellizza da Volpedo 57 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY
Tel: +39.02.66013541 - Fax: +39.02.6122573



STRISCIA ALTA LUMINOSITÀ

CODICE: BLR.460

Striscia led ad uso professionale.
Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostriprofili in alluminio.

Confezione in sacchetto comprendente:
- bobina 5 m
- 1 cavo di alimentazione

24V IP20 CRI 90 COLORI VIVI 3 STEP APPROVED MACADAM

Caratteristiche

- LED tipo SMD 2835 - 60 LED/m
- Bin color selezionato
- Angolo diffusione: 120°
- Sezione minima di taglio: 100 mm
- Estendibile max: 5.000 mm
- Dimmerabile
- Resa cromatica: >90
- Grado di protezione: IP20, per uso all'interno
- Temp. funzionamento: -20 +40°C
- Temp. immagazzinaggio: -20 +80°C
- Adesivo posteriore: 3M
- Materiale: rame a 2 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 40.000 ore
- Vita operativa: L80B10


Specifiche tecniche


	Articolo	Colore led	Temp. colore	Volt	Tipo led	Led/m	W/M	LM/M	LM/W	IP
A↑G	BLR.460.W	Bianco Freddo	6500°K	24V DC	2835 SMD	60	14,4	1250	87	20
A↑G	BLR.460.D	Bianco Diurno	4000°K	24V DC	2835 SMD	60	14,4	1250	87	20
A↑G	BLR.460.3W	Bianco Caldo	3000°K	24V DC	2835 SMD	60	14,4	1250	87	20
A↑G	BLR.460.XW	Bianco Extra Caldo	2700°K	24V DC	2835 SMD	60	14,4	1250	87	20


Accessori opzionali

ACCESSORI PER STRISCE LED	CONNETTORI RAPIDI, FLR.122.PC, FLR.180
ALIMENTATORI E DIMMER	LB.700, LB.700.RF, SERIE SNP, NTG401, NTG400, VS3, RP2, SERIE CD, MD1, CTR2021, CTR1032, CTR2032, SLV401, OMN400, CTR217
PROFILI IN ALLUMINIO	PA.251, PA.261, PA.262, PA.272, PA.241, PA.243, PA.244, PA.245, PA.252, PA.253, PA.275, PA.276, PA.285, PA.287, PA.282, PA.283, PA.288, PA.1806, PA.221, PA.222, PA.351, PA.310, PA.362, PA.452, PA.416, PA.430, PA.440, PA.450, PA.460, PA.410, PA.420, PA.510, PA.520, PA.530, PA.768, PA.769, PA.781, PA.790, PA.284, PA.289, PA.417, PA.233, PA.658

Disegni tecnici










LYVIALED

BLR.460.W




2
kWh/1000h

2019/2015



LYVIALED

BLR.460.D




2
kWh/1000h

2019/2015



LYVIALED

BLR.460.3W




2
kWh/1000h

2019/2015



LYVIALED

BLR.460.XW



2
kWh/1000h

2019/2015