

STRISCIA RGB ALTA LUMINOSITÀ

CODICE: BLR.460.RGB

Grazie all'utilizzo dell'apposita centralina è possibile far cambiare colore alla striscia, con velocità e sequenze differenti.

Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio serie PA.


Confezione in sacchetto comprendente:

- bobina 5 m
- 2 cavi di alimentazione già installati

24V



IP20



Caratteristiche

- LED tipo SMD 5050 - 60 LED/m
- Angolo diffusione: 120°
- Sezione minima di taglio: 100 mm
- Estendibile max: 5.000 mm
- Dimmerabile
- Grado di protezione: IP20, per uso all'interno
- Temp. funzionamento: -25 +60°C
- Temp. immagazzinaggio: -40 +80°C
- Adesivo posteriore: 3M
- Materiale: rame a 2 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 30.000 ore
- Vita operativa: L70B50

Specifiche tecniche

Articolo	Colore led	Volt	Tipo led	Led/m	W/M	IP
BLR.460.RGB	RGB	24V DC	5050 SMD	60	14,4	20

Accessori opzionali

ACCESSORI PER STRISCE LED	CONNETTORI RAPIDI, FLR.122.PC.RGB, FLR.122.J.RGB
ALIMENTATORI E DIMMER	LT.390, LB.700.RGB, LB.142, SERIE CD, CTR108, CTR103, CTR203, CTR208
PROFILI IN ALLUMINIO	PA.251, PA.261, PA.262, PA.272, PA.241, PA.243, PA.244, PA.245, PA.252, PA.253, PA.275, PA.276, PA.285, PA.287, PA.282, PA.283, PA.288, PA.1806, PA.221, PA.222, PA.351, PA.310, PA.362, PA.452, PA.416, PA.430, PA.440, PA.450, PA.460, PA.410, PA.420, PA.510, PA.520, PA.530, PA.768, PA.769, PA.781, PA.790, PA.284, PA.289, PA.417, PA.233, PA.658



Disegni tecnici

