Arteleta International S.p.A.
Via Pellizza da Volpedo 57 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY
Tel: +39.02.66013541 - Fax: +39.02.6122573

Tubi T8 a LED

CODICE: GLASS T8

Questi innovativi tubi led T8 sono costruiti con il corpo in vetro, con le stesse dimensioni e gli stessi attacchi dei tubi fluorescenti T8 standard; possono quindi facilmente sostituirli. Data la lunga vita media attesa, i tubi GLASS consentono notevoli vantaggi in termini di risparmio energetico e manutenzione,

- Risparmio energetico: rispetto ai tradizionali tubi fluorescenti, questi tubi consumano solamente il 50% dell'energia.
- Risparmio in costi di manutenzione: la vita media di questi tubi led è di 20.000 ore, quindi almeno 2 volte superiore a quella dei tubi fluorescenti di buona qualità.
- Comfort visivo: i tubi led forniscono una luce satura. L'utilizzatore avrà perciò una visione del tutto simile a quella dei normali tubi fluorescenti, con la luce uniformemente distribuita su tutta la lunghezza del tubo.
- Emissioni: non producono raggi infrarossi ed ultravioletti.
- Accensione immediata: non esistono tempi di riscaldamento, ne sfarfallio.
- Alimentazione: è diretta a tensione di 230V ~ 50Hz
- Grazie all'utilizzo del fusibile elettronico (fornito in dotazione) è possibile la sostituzione dei tradizionali tubi fluorescenti senza dover ricablare la plafoniera, rispettando appieno i requisiti di sicurezza imposti dalle normative (per plafoniere con reattore elettromeccanico).

IP20 CRI 80

Caratteristiche

- Diametro: 26 mm
- Attacco: T8
- Led: SMD tipo 4014 ad altissima efficienza luminosa
- Alimentazione: 230V ~ 50Hz
- Corrente: 0,6A
- Resa cromatica: >80
- Fattore di potenza: > 0.9
- Temperatura di funzionamento: -10°C +50°C
- Temperatura di stoccaggio: -40°C +80°C
- Classe isolamento: II
- Grado di protezione: IP20, per uso all'interno

Specifiche tecniche

Articolo	Dimensioni	Consumo	Colore	Flusso luminoso	Angolo di diffusione
GTL6.W	Ø26x600 mm	9 W	bianco freddo 6.500°K	960 lm	200°
GTL6.D	Ø26x600 mm	9 W	bianco diurno 4.000°K	900 lm	200°
GTL6.WW	Ø26x600 mm	9 W	bianco caldo 3.000°K	860 lm	200°
GTL12.W	Ø26x1200 mm	18 W	bianco freddo 6.500°K	1850 lm	200°
GTL12.D	Ø26x1200 mm	18 W	bianco diurno 4.000°K	1800 lm	200°
GTL12.WW	Ø26x1200 mm	18 W	bianco caldo 3.000°K	1750 lm	200°
GTL15.W	Ø26x1500 mm	24 W	bianco freddo 6.500°K	2500 lm	200°
GTL15.D	Ø26x1500 mm	24 W	bianco diurno 4.000°K	2400 lm	200°
GTL15.WW	Ø26x1500 mm	24 W	bianco caldo 3.000°K	2300 lm	200°

Disegni tecnici