
Arteleta International S.p.A.
Via Pellizza da Volpedo 57 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY
Tel: +39.02.66013541 - Fax: +39.02.6122573



STRISCIA BASSO CONSUMO/ALTA RESA

CODICE: FLR.312

Striscia led ad uso professionale.
Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio serie PA.
Confezione in sacchetto comprendente:
- bobina 5 m
- 1 cavo di alimentazione

24V | IP20 | CRI 90 COLORI VIVI | 2 STEP APPROVED MACADAM

Caratteristiche

- LED tipo SMD 2835 - 120 LED/m
- Bin color selezionato
- Angolo diffusione: 120°
- Sezione minima di taglio: 50 mm
- Estendibile max: 5.000 mm
- Dimmerabile
- Resa cromatica: >90
- Grado di protezione: IP20, per uso all'interno
- Temp. funzionamento: -20 +45°C
- Temp. immagazzinaggio: 0 +60°C
- Adesivo posteriore: 3M - 9080A
- Materiale: rame/poliammide a 2 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 40.000 ore @T55°C
- Vita operativa: L80B10


Specifiche tecniche


	Articolo	Colore led	Temp. colore	Volt	Tipo led	Led/m	W/M	LM/M	LM/W	IP
A↑G F	FLR.312.W	Bianco Freddo	6000°K	24V	2835 SMD	120	9,6	1104	100	20
A↑G F	FLR.312.D	Bianco Diurno	4000°K	24V	2835 SMD	120	9,6	1084	98	20
A↑G F	FLR.312.WW	Bianco Caldo	3000°K	24V	2835 SMD	120	9,6	960	115	20
A↑G F	FLR.312.XW	Bianco Extra Caldo	2700°K	24V	2835 SMD	120	9,6	940	113	20


Accessori opzionali

ACCESSORI PER STRISCE LED	FLR.122.PC, FLR.180
ALIMENTATORI E DIMMER	LB.700, LB.700.RF, SERIE SNP, NTG401, NTG400, VS3, RP2, SERIE CD, MD1, CTR2021, CTR1032, CTR2032, SLV401, OMN400, CTR217
PROFILI IN ALLUMINIO	PA.251, PA.261, PA.262, PA.272, PA.241, PA.243, PA.244, PA.245, PA.252, PA.253, PA.275, PA.276, PA.285, PA.287, PA.282, PA.283, PA.288, PA.1806, PA.221, PA.222, PA.351, PA.310, PA.362, PA.452, PA.416, PA.430, PA.440, PA.450, PA.460, PA.410, PA.420, PA.510, PA.520, PA.530, PA.768, PA.769, PA.781, PA.790, PA.284, PA.289, PA.417, PA.233, PA.658

Disegni tecnici










LYVIALED

FLR.312.W





1
kWh/1000h




2019/2015



LYVIALED

FLR.312.D





1
kWh/1000h




2019/2015




LYVIALED

FLR.312.WW





1
kWh/1000h




2019/2015



LYVIALED

FLR.312.XW





1
kWh/1000h



2019/2015