Arteleta International S.p.A.
Via Pellizza da Volpedo 57 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY
Tel: +39.02.66013541 - Fax: +39.02.6122573



STRISCIA XXLED 20M

CODICE: FLR.912

Una sola bobina... sino a 20m di luce!
Equipaggiata con integrati per eliminare qualsiasi caduta di tensione.
Striscia led ad uso professionale.
Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio serie PA.

Confezione in sacchetto comprendente:
- bobina 20 m
- 2 cavi di alimentazione già installati

24V IP20 CRI 80

Caratteristiche

- LED tipo SMD 2835 - 120 LED/m
- Bin color selezionato
- Angolo diffusione: 120°
- Sezione minima di taglio: 50 mm
- Estendibile max: 20.000 mm
- Dimmerabile
- Resa cromatica: >80
- Grado di protezione: IP20, per uso all'interno
- Temp. funzionamento: -20 +45°C
- Temp. immagazzinaggio: 0 +60°C
- Adesivo posteriore: 3M
- Materiale: rame/poliammide a 2 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 40.000 ore @T55°C
- Vita operativa: L80B10

Specifiche tecniche

Articolo	Colore led	Temp. colore	Volt	Tipo led	Led/m	W/M	LM/M	LM/W	IP
FLR.912.W	Bianco Freddo	6000°K	24V DC	2835 SMD	120	14,4	1720	119	20
FLR.912.D	Bianco Diurno	4000°K	24V DC	2835 SMD	120	14,4	1685	117	20
FLR.912.WW	Bianco Caldo	3000°K	24V DC	2835 SMD	120	14,4	1580	109	20

Accessori opzionali

ACCESSORI PER STRISCE LED	FLR.160.PC
ALIMENTATORI E DIMMER	LB.700, LB.700.RF, SERIE SNP, NTG401, NTG400, VS3, RP2, SERIE CD, MD1, CTR2021, CTR1032, CTR2032, SLV401, OMN400, CTR217
PROFILI IN ALLUMINIO	PA.251, PA.261, PA.262, PA.272, PA.241, PA.243, PA.244, PA.245, PA.252, PA.253, PA.275, PA.276, PA.285, PA.287, PA.282, PA.283, PA.288, PA.1806, PA.221, PA.222, PA.351, PA.310, PA.362, PA.452, PA.416, PA.430, PA.440, PA.450, PA.460, PA.410, PA.420, PA.510, PA.520, PA.530, PA.768, PA.769, PA.781, PA.790, PA.284, PA.289, PA.417, PA.233, PA.658

Disegni tecnici





