Arteleta International S.p.A.
Via Pellizza da Volpedo 57 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY
Tel: +39.02.66013541 - Fax: +39.02.6122573

Rilevatore di presenza

CODICE: RP2

Rilevatore di presenza ad infrarossi passivi
Da inglobare nei profili in alluminio serie PA
Consente l'accensione automatica della striscia ad esso collegata quando viene rilevata la presenza di una persona

12-24 V | IP20

Caratteristiche

- Distanza rilevamento: 2m
- Tempo di intervento: 50 sec.

Specifiche tecniche

Articolo	Volt	Potenza max	Corrente	Dimensioni (mm)
RP2	12-24V DC	72W (a 24V)	3A	55x10x12

Accessori opzionali

PROFILI IN ALLUMINIO	PA.251, PA.261, PA.262, PA.272, PA.241, PA.243, PA.244, PA.245, PA.252, PA.253, PA.275, PA.276, PA.285, PA.287, PA.282, PA.283, PA.288, PA.1806, PA.221, PA.222, PA.351, PA.310, PA.362, PA.452, PA.416, PA.430, PA.440, PA.450, PA.460, PA.410, PA.420, PA.510, PA.520, PA.530, PA.768, PA.769, PA.781, PA.790, PA.284, PA.289, PA.417, PA.233, PA.658

Disegni tecnici