

## Plafoniera tonda led 3 in 1



### CODICE: TRITON SMART

Innovative plafoniere tonde con tecnologia LED.  
Equipaggiate con rilevatore di presenza e batteria tampone.  
Tre funzioni selezionabili:

- Cambio tonalità (3000 - 4000 - 5700°K).
- Accensione automatica tramite rilevatore di presenza.
- Intervento in emergenza in caso di black out.

Il design essenziale e le linee "minimal" consentono un ampissimo utilizzo di queste plafoniere, che possono essere installate sia a soffitto che a parete.  
La piastra con LED ad alta resa luminosa garantisce una diffusione uniforme della luce su tutta la superficie.

Corpo in polycarbonato bianco ad alta resistenza meccanica.  
Diffusore satinato in polycarbonato ad alta diffusione luminosa.  
Alimentatore integrato IC "no sfarfallio"  
Dotate di staffa posteriore per il fissaggio a parete.  
Morsettiera per collegamento elettrico.  
Selettore per "cambio tonalità".

IP54 CRI 80

## Caratteristiche

- Alimentazione: 230V ~ 50Hz
- Resa cromatica: >80
- Efficienza luminosa: 100 lm/W
- Fattore di potenza: >0,5
- Regolazione del tempo: 15 sec - 5 min
- Regolazione crepuscolare: da 15 a 200 lux
- Regolazione dell'area rilevata: 1- 7 m (default: 2 m)
- Batteria tampone: Ni.cd
- Tempo medio di ricarica: 12 ore
- Tempo medio d'intervento: 1 sec
- Flusso in emergenza: 200 lm
- Autonomia: 1 ora
- Vita media: 30.000 ore
- Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C
- Classe di isolamento: II
- Apertura fascio: 120°
- Grado di protezione: IP54, per uso all'esterno
- Resistente agli urti: IK08
- Sicurezza fotobiologica: RG 0

## Specifiche tecniche

| Articolo | Dimensioni | Consumo | Grado di protezione | Colore           | Flusso luminoso | Angolo di diffusione |
|----------|------------|---------|---------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| TTS28    | Ø280x50 mm | 18 W    | IP54                | 3000-4000-5700°K | 2.150 lm        | 120°                 |
| TTS33    | Ø330x50 mm | 24 W    | IP54                | 3000-4000-5700°K | 3.200 lm        | 120°                 |



Disegni tecnici

