

STRISCIA STAGNA ALTISSIMA DENSITÀ

CODICE: FLR.721

EFFETTO LUCE CONTINUA

Striscia led ad uso professionale.

Guaina siliconica trasparente resistente agli urti.

Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio serie PA.

Confezione in sacchetto comprendente:

- bobina 5 m
- 1 cavo di alimentazione
- 10 clip con viti

24V



IP66

CRI 90 - TYP 94

COLORI VIVI



Caratteristiche

- LED tipo SMD 3014 - 210 LED/m
- Bin color selezionato
- Angolo diffusione: 120°
- Sezione minima di taglio: 66,6 mm
- Estendibile max: 5.000 mm
- Dimmerabile
- Resa cromatica: >90 - TYP 94
- Grado di protezione: IP66, per uso all'esterno
- Temp. funzionamento: -20 +45°C
- Temp. immagazzinaggio: 0 +60°C
- Adesivo posteriore: 3M - 9080A
- Materiale: rame/poliammide a 3 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 65.000 ore @T45°C
- Vita operativa: L70B10

Specifiche tecniche

Articolo	Colore led	Temp. colore	Volt	Tipo led	Led/m	W/M	LM/M	LM/W	IP
FLR.721.D	Bianco Diurno	4000°K	24V DC	3014 SMD	210	17	2.300	135	66

Accessori opzionali

ACCESSORI PER STRISCE LED	FLR.125.KIT
ALIMENTATORI E DIMMER	LB.430, LB.700, LB.700.RF, SERIE SLB, NTG401, NTG400, VS3, RP2, MD1, CTR2021, CTR1032, CTR2032, SLV401, OMN400, CTR217
PROFILI IN ALLUMINIO	PA.272, PA.241, PA.252, PA.253, PA.275, PA.276, PA.285, PA.287, PA.282, PA.283, PA.288, PA.221, PA.222, PA.351, PA.310, PA.362, PA.452, PA.416, PA.430, PA.440, PA.450, PA.460, PA.410, PA.420, PA.510, PA.520, PA.530, PA.768, PA.769, PA.781, PA.790, PA.284, PA.289, PA.417, PA.233, PA.658



Strisce Led



Disegni tecnici

