Arteleta International S.p.A.
Via Pellizza da Volpedo 57 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY
Tel: +39.02.66013541 - Fax: +39.02.6122573



Mini amplificatore monocanale stagno

CODICE: CTR2032

Mini amplificatore per strisce LED monocanale, studiato appositamente per pilotare prodotti LED in tensione costante con anodo in comune per tensioni tra 5V e 24V in corrente continua. In grado di ripetere in maniera sincrona il segnale in tecnologia PWM. Costruzione estremamente compatta.
Adatto per montaggio all'esterno IP68

5-24V IP68

Caratteristiche

- Monocanale
- Tecnologia in uscita: PWM in tensione costante
- Efficienza: >97%
- Oscillazione tensione d'ingresso: ± 3V della tensione alimentazione
- Tempo di latenza in salita: < 3µsec
- Tempo di latenza in discesa: < 2µsec
- Protezione da sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura e inversione di polarità
- Temperatura di funzionamento: -30°C +60°C
- Dimensione cavi: per alimentazione AWG16, per input AWG22, per output AWG16

Specifiche tecniche

Articolo	Grado di protezione	Volt	Potenza max	Corrente	Dimensioni (mm)	N. uscite
CTR2032	IP68	5-24V DC	360 W (24 V)	15 A	87x21x8,5	1

Disegni tecnici