

STRISCIA BASSISSIMI CONSUMI / ALTA RESA

CODICE: FLR.765

Striscia led ad uso professionale.

Guaina siliconica trasparente, calpestabile, resistente agli urti.

Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio serie PA.

Confezione in sacchetto comprendente:

- bobina 5 m
- 1 cavo di alimentazione

24V



CRI 90
COLORI VIVI



Caratteristiche

- LED tipo SMD 2835 - 128 LED/m
- Bin color selezionato
- Angolo diffusione: 120°
- Sezione minima di taglio: 62,5 mm
- Estendibile max: 5.000 mm
- Dimmerabile
- Resa cromatica: >90
- Grado di protezione: IP67, per uso all'esterno
- Temp. funzionamento: -25 +45°C
- Temp. immagazzinaggio: 0 +60°C
- Adesivo posteriore: 3M
- Materiale: rame/poliammide a 2 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 30.000 ore @T55°C
- Vita operativa: L70B20

Specifiche tecniche

Articolo	Colore led	Temp. colore	Volt	Tipo led	Led/m	W/M	LM/M	LM/W	IP
FLR.765.D	Bianco Diurno	4000°K	24V DC	2835 SMD	128	6,5	944	145	67
FLR.765.3W	Bianco Caldo	3000°K	24V DC	2835 SMD	128	6,5	912	140	67
FLR.765.XW	Bianco Extra Caldo	2700°K	24V DC	2835 SMD	128	6,5	890	137	67

Accessori opzionali

ACCESSORI PER STRISCE LED	FLR.125.KIT
ALIMENTATORI E DIMMER	LB.430, LB.700, LB.700.RF, SERIE SLB, NTG401, NTG400, VS3, RP2, MD1, CTR2021, CTR1032, CTR2032, SLV401, OMN400, CTR217
PROFILI IN ALLUMINIO	PA.241, PA.244, PA.245, PA.253, PA.275, PA.276, PA.287, PA.282, PA.283, PA.288, PA.221, PA.222, PA.351, PA.310, PA.362, PA.452, PA.416, PA.430, PA.440, PA.450, PA.460, PA.410, PA.420, PA.510, PA.520, PA.530, PA.781, PA.289, PA.417, PA.233, PA.658



Disegni tecnici

