Arteleta International S.p.A.
Via Pellizza da Volpedo 57 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY
Tel: +39.02.66013541 - Fax: +39.02.6122573

Plafoniera tonda led automatica

CODICE: TRITON MATIC

Innovative plafoniere tonde con tecnologia "cambio tonalità", equipaggiate con rilevatore di presenza. Accensione automatica tramite rilevatore di presenza (disattivabile).
Le plafoniere sono fornite con alcuni parametri regolati di default dalla casa in fase di produzione.
Grazie al telecomando opzionale art. TLC, è possibile selezionare/regolare le molte funzioni di cui sono dotate queste plafoniere.

IP54 CRI 80

Caratteristiche

- Alimentazione: 230V ~ 50Hz
- Resa cromatica: >80
- Efficienza luminosa: 100 lm/W
- Fattore di potenza: >0,5
- Dimmerazione del flusso luminoso
- Regolazione del tempo: 30 sec - 10 min
- Regolazione del crepuscolare: da 20 a 100 lux
- Regolazione dell'area rilevata: 1 - 7 m (default: 2m)
- Selezione della luminosità in posizione stand by
- Selezione ritardo allo spegnimento
- Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C
- Classe di isolamento: II
- Apertura fascio: 120°
- Grado di protezione: IP54, per uso all'esterno
- Resistente agli urti: IK08
- Sicurezza fotobiologica: RG 0
- Vita media: 30.000 ore

Specifiche tecniche

Articolo	Dimensioni	Consumo	Grado di protezione	Flusso luminoso	Angolo di diffusione
TTM28	Ø 280 x 50 mm	18W	IP54	2.150 lm	120°
TTM33	Ø 330 x 50 mm	24W	IP54	3.200 lm	120°

Disegni tecnici