

Lampadina led attacco G9 con rivestimento in policarbonato

CODICE: SERIE SG9

Lampadina led dall'innovativo rivestimento in policarbonato.

Diffusione della luce a 360°

N.led: 32 (SG.933) e 51 (SG.951)

Adatte per la sostituzione delle tradizionali lampadine alogene.

Funzionanti a tensione di rete 230V.



IP20 CRI 80

Caratteristiche

- Resa cromatica: > 80
- Vita media: > 25.000 ore
- Grado di protezione: IP 20, per uso all'interno

Specifiche tecniche

	Articolo	Alimentazione	Dimensioni	Attacco	Watt	Colore	Flusso luminoso
	SG933.D	230 V	17x49 mm	G9	3,2W	bianco diurno 4.000°K	420 lm
	SG933.WW	230 V	17x49 mm	G9	3,2W	bianco caldo 3.000°K	380 lm
	SG951.D	230 V	16x50 mm	G9	4W	bianco diurno 4.000°K	450 lm
	SG951.WW	230 V	16x50 mm	G9	4W	bianco caldo 3.000°K	430 lm





ENERG

LYVIALED

SG933.D



3
kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

SG933.WW

A

B

C

D

E

F

G

F

3

kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

SG951.D



4

kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

SG951.WW



4

kWh/1000h



2019/2015