

## APPLIQUE BIEMISSIONE

CODICE: BTF2730

Applique a parete per effetto wall-washer

Diffusione della luce sia verso l'alto che verso il basso.

Angolo di emissione regolabile in ambedue le direttrici.

Dotata di sensore crepuscolare per consentire l'intervento automatico.



IP44

### Caratteristiche

- Dotata di sensore crepuscolare per consentire l'intervento automatico.
- Triplo pannello solare: monocristallino 3 x 5V 0,9W
- Tipo LED: 2 x COB
- Resa cromatica: > 70
- Batteria al litio: 3.7V - 1300 mAh tipo 18650 (sostituibile)
- Tempo di ricarica: 5 ore
- Autonomia (con batteria totalmente carica): 10 ore
- Sensore crepuscolare: intervento < 60 lux
- Grado di protezione: IP44, per uso all'esterno
- Corpo in ABS resistente alle intemperie, ai raggi UV e agli urti IK05
- Diffusore in policarbonato
- Vita media: 35.000 ore
- Temperatura di funzionamento: -15 +60°C
- Classe isolamento: III
- Cicli carica/scarica batterie: >20.000

### Specifiche tecniche

Articolo	Dimensioni	Consumo	Colore	Flusso luminoso	Peso
BTF2730	98 x 157 x 83 mm	0,5W	bianco diurno 4.000°K	40 lm	0,6 kg

