



## BOLLARD ALTO

CODICE: SJR85

Ideali per l'illuminazione a 360°.

Completati di stelo in acciaio inox.

Dotato di rilevatore di presenza e sensore crepuscolare per consentire l'intervento automatico.

### Caratteristiche

- Tipo LED: 40 x SMD 2835
- Resa cromatica: > 80
- Batteria al litio: 3.7V - 2200 mAh tipo 18650
- Tempo di ricarica: 8 ore
- Autonomia (con batteria totalmente carica): 16 ore
- 3 differenti programmi
- Angolo rilevamento: 90°
- Distanza rilevamento: 8 m
- Sensore crepuscolare: intervento < 50 lux
- Grado di protezione: IP44, per uso all'esterno
- Corpo in acciaio inox resistente alle intemperie, ai raggi UV e agli urti
- Diffusore in policarbonato
- Pannello solare: monocristallino 1,8W 6V
- Vita media: 25.000 ore
- Temperatura di funzionamento: -20 +40°C
- Classe isolamento: III
- Cicli di funzionamento: >12.500

### Specifiche tecniche

Articolo	Dimensioni	Consumo	Colore	Flusso luminoso	Peso
SJR85	Ø 178 x 850 mm	6W	bianco diurno 4.000°K	600 lm	1 kg

