

LANTERNA A PARETE

CODICE: SJC24

Dal design essenziale, per il fissaggio a parete.

Doppia alimentazione: tramite pannello solare o tramite porta USB.

Dotato di rilevatore di presenza e sensore crepuscolare per consentire l'intervento automatico.

3 differenti programmi



IP44

Caratteristiche

- Tipo LED: 40 x SMD 2835
- Resa cromatica: > 80
- Batteria al litio: 3.7V - 2200 mAh tipo 18650
- Tempo di ricarica:
- con USB: 2 ore = 80%, 4 ore = 100%
- con pannello solare = 8 ore
- Autonomia (con batteria totalmente carica): 16 ore
- Dotato di sensore di presenza ad infrarossi passivi incorporato nel faro
- Angolo rilevamento: 90°
- Distanza rilevamento: 8 m
- Sensore crepuscolare: intervento < 50 lux
- Con presa USB micro USB 5V 1,0A per ricarica
- Grado di protezione: IP44, per uso all'esterno
- Corpo in alluminio pressofuso verniciato nero resistente alle intemperie, ai raggi UV e agli urti
- Diffusore in policarbonato
- Pannello solare: monocristallino 1,8W 6V
- Vita media: 25.000 ore
- Temperatura di funzionamento: -20 +40°C
- Classe isolamento: III
- Cicli carica/scarica batterie: >12.500

Specifiche tecniche

Articolo	Dimensioni	Consumo	Colore	Flusso luminoso
SJC24	356 x 152 x195 mm	6W	bianco diurno 4.000°K	600 lm

