

PLAFONIERE LED

TRITON SMART



Settembre 2019

In un solo prodotto, un concentrato di tecnologia:

- 3 tonalità di luce selezionabili
- Accensione automatica tramite rilevatore di presenza
- Intervento in emergenza in caso di blackout
- Regolazione del flusso luminoso
- Regolazione del crepuscolare
- Regolazione ampiezza raggio rilevamento
- Selezione della luminosità in posizione stand-by
- Selezione del ritardo allo spegnimento
- Attivazione/disattivazione sensore di presenza

Altre caratteristiche tecniche:

- IP54 per uso all'esterno
- 2 forme: tonda e quadrata
- 2 diverse dimensioni
- Corpo e diffusore in policarbonato
- Doppio isolamento
- Diffusione uniforme della luce
- Batteria tampone Ni-Cd
- Autonomia in emergenza: 90 min. al 10% della luminosità



Rilevatore di presenza



Funzione emergenza



Per esterno IP54



25.000 cicli



30.000 ore



120°



Robusta Ik08

Le plafoniere sono fornite con alcuni parametri regolati di default dalla casa in fase di produzione. Grazie al telecomando opzionale **art. TLC**, è possibile selezionare/regolare le molte funzioni di cui sono dotate queste plafoniere:

FUNZIONE	DEFAULT	CON TELECOMANDO
Flusso luminoso	100%	Da 10% a 100%
Luminosità in stand-by	spento	Spento – 10% - 20% - 30%
Tempo per stand-by	30 sec.	30 sec. – 3 min. – 10 min.
Regolazione crepuscolare	spento	Spento – da 20 a 100 lux
Distanza rilevamento	Ø 2 m	Ø da 1 a 7 m
Rilevatore	ON	ON-OFF



art. TLC

TRITON_{SMART}

3 tonalità
di bianco
selezionabili

bianco freddo 5.700°K

bianco diurno 4.000°K

bianco caldo 3.000°K

IP54 


 **A++**



ART.	WATT	LUMEN	EQ. INCAND.	DIMENSIONI mm	IMBALLO	LISTINO
VERSIONE TONDA						
TTS28	18W	1.800	120W	Ø 280 x 50	1/10	€ 89,30
TTS33	24W	2.400	150W	Ø 330 x 50	1/10	€ 99,00



VERSIONE QUADRATA						
TQS28	18W	1.800	120W	280 x 280 x 50	1/10	€ 89,30
TQS33	24W	2.400	150W	330 x 330 x 50	1/10	€ 99,00



TELECOMANDO

TLC	1/200	€ 5,40
------------	-------	--------

Materiale già disponibile a magazzino

Della stessa serie, le plafoniere

TRITON3 tonalità
di bianco
selezionabili

bianco freddo 5.700°K

bianco diurno 4.000°K

bianco caldo 3.000°K

IP54  **A++**

ART.	WATT	LUMEN	EQ. INCAND.	DIMENSIONI mm	IMBALLO	LISTINO
VERSIONE TONDA						
TT22	12W	1.250	100W	Ø 220 x 50	1/10	€ 32,95
TT28	18W	1.800	120W	Ø 280 x 50	1/10	€ 44,90
TT33	24W	2.400	150W	Ø 330 x 50	1/10	€ 51,35
VERSIONE QUADRATA						
TQ22	12W	1.250	100W	220 x 220 x 50	1/10	€ 32,95
TQ28	18W	1.800	120W	280 x 280 x 50	1/10	€ 44,90
TQ33	24W	2.400	150W	330 x 330 x 50	1/10	€ 51,35

Per maggiori informazioni: