

## Calze tiracavi

**CODICE: CALZE TIRACAVI**

Realizzate a mano con fili in acciaio zincato, manicotto Talurit e tirante con filetto M5, resistenza filo 200 kg/mm<sup>2</sup>



### Caratteristiche

### Specifiche tecniche

Articolo	Descrizione	Diametro	Lunghezza	Carico di rottura
108066	aperta a 1 estremità, completa di tirante ad occhiello M5	4-6mm	220mm	250kp
108060	aperta a 1 estremità, completa di tirante ad occhiello M5	6-9mm	250mm	250kp
108061	aperta a 1 estremità, completa di tirante ad occhiello M5	9-12mm	350mm	250kp
108062	aperta a 1 estremità, completa di tirante ad occhiello M5	12-15mm	450mm	600kp
108063	aperta a 1 estremità, completa di tirante ad occhiello M5	15-19mm	500mm	700kp
108064	aperta a 1 estremità, completa di tirante ad occhiello M5	19-25mm	520mm	700kp
108065	aperta a 1 estremità, completa di tirante ad occhiello M5	25-31mm	580mm	1800kp
108000	aperta a 1 estremità, con 1 occhiello	15-20mm	1250mm	3200kp
108001	aperta a 1 estremità, con 1 occhiello	20-30mm	1250mm	3200kp
108002	aperta a 1 estremità, con 1 occhiello	30-40mm	1250mm	3900kp
108003	aperta a 1 estremità, con 1 occhiello	40-50mm	1250mm	3900kp
108040	aperta su tutta la lunghezza, con 2 occhielli	15-20mm	1250mm	2600kp
108041	aperta su tutta la lunghezza, con 2 occhielli	20-30mm	1250mm	3200kp
108042	aperta su tutta la lunghezza, con 2 occhielli	30-40mm	1250mm	3900kp
108045	aperta su tutta la lunghezza, con 2 occhielli	60-70mm	1500mm	3900kp

