


Lampade led bispina piatte

CODICE: SERIE GU4

Per la sostituzione delle lampadine alogene bispina nei faretti con attacco laterale.

18 LED bianchi ad alta luminosità SMD 2835.

Alimentazione: 12V tramite alimentatore in corrente continua o trasformatore toroidale, ferromagnetico.



IP20 CRI 80

Caratteristiche

- Resa cromatica: >80
- Efficienza luminosa: 112 lm/W
- Vita media: 30.000 ore
- Grado di protezione: IP 20, per uso all'interno
- Dimensioni: Ø 28x40 mm
-
-

Specifiche tecniche

	Articolo	Alimentazione	Dimensioni	Attacco	Consumo	Colore	Flusso luminoso	Angolo di diffusione
	GU4.WW	12V	ø28 x 40 mm	G 4	2,5W	bianco caldo 3.000°K	186 lm	360°
	GU4.D	12V	ø28 x 40 mm	G 4	2,5W	bianco diurno 4.000°K	185 lm	360°
	GU4.W	12V	ø28 x 40 mm	G 4	2,5W	bianco freddo 6.000°K	185 lm	360°





ENERG

LYVIALED

GU4.WW



2
kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

GU4.D



2
kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

GU4.W



2
kWh/1000h



2019/2015