

## STRISCIA ALTA LUMINOSITÀ

CODICE: BLR.160

Striscia led ad uso professionale.

Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio.

Confezione in sacchetto comprendente:

- bobina 5 m
- 1 cavo di alimentazione



### Caratteristiche

- LED tipo SMD 2835 - 60 LED/m
- Bin color selezionato
- Angolo diffusione: 120°
- Sezione minima di taglio: 50 mm
- Estendibile max: 5.000 mm
- Dimmerabile
- Resa cromatica: >90
- Grado di protezione: IP20, per uso all'interno
- Temp. funzionamento: -20 +40°C
- Temp. immagazzinaggio: -20 +80°C
- Adesivo posteriore: 3M
- Materiale: rame a 2 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 40.000 ore
- Vita operativa: L80B10

### Specifiche tecniche

|  | Articolo   | Colore led         | Temp. colore | Volt   | Tipo led | Led/m | W/M  | LM/M | LM/W | IP |
|--|------------|--------------------|--------------|--------|----------|-------|------|------|------|----|
|  | BLR.160.W  | Bianco Freddo      | 6500°K       | 12V DC | 2835 SMD | 60    | 14,4 | 1320 | 91   | 20 |
|  | BLR.160.D  | Bianco Diurno      | 4000°K       | 12V DC | 2835 SMD | 60    | 14,4 | 1300 | 90   | 20 |
|  | BLR.160.3W | Bianco Caldo       | 3000°K       | 12V DC | 2835 SMD | 60    | 14,4 | 1290 | 89   | 20 |
|  | BLR.160.XW | Bianco Extra Caldo | 2700°K       | 12V DC | 2835 SMD | 60    | 14,4 | 1280 | 88   | 20 |

### Accessori opzionali

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACCESSORI PER STRISCE LED | CONNETTORI RAPIDI, FLR.160.PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ALIMENTATORI E DIMMER     | LB.700, LB.700.RF, NTG401, NTG400, VS3, RP2, SERIE CD, MD1, CTR2021, CTR1032, CTR2032, SLV401, OMN400, CTR217                                                                                                                                                                                                                   |
| PROFILI IN ALLUMINIO      | PA.251, PA.261, PA.262, PA.272, PA.241, PA.243, PA.252, PA.253, PA.275, PA.276, PA.285, PA.287, PA.282, PA.288, PA.1806, PA.221, PA.222, PA.351, PA.310, PA.362, PA.452, PA.416, PA.430, PA.440, PA.450, PA.460, PA.410, PA.420, PA.510, PA.520, PA.530, PA.768, PA.769, PA.781, PA.790, PA.284, PA.289, PA.417, PA.233, PA.658 |





# ENERG

## LYVIALED

### BLR.160.W

---

A

B

C

D

E

F

G

G

---

2

kWh/1000h



2019/2015



# ENERG

## LYVIALED

### BLR.160.D

---

A

B

C

D

E

F

G

G

---

# 2

kWh/1000h



2019/2015



# ENERG

## LYVIALED

### BLR.160.3W

---



---

**2**  
kWh/1000h



2019/2015



# ENERG

## LYVIALED

### BLR.160.XW

---

A

B

C

D

E

F

G

G

---

2

kWh/1000h



2019/2015