Arteleta International S.p.A.
Via Pellizza da Volpedo 57 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY
Tel: +39.02.66013541 - Fax: +39.02.6122573

Fari LED

CODICE: TITAN 50W

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri epossidiche
- LED: Array Bridgelux brevettato
- Riflettore antiabbagliamento, ad alta efficienza, massimizza la resa luminosa
- Parabola argentata per ottimizzare il flusso
- Staffa di fissaggio con scala goniometrica

A++ IP65

Caratteristiche

- Tensione di funzionamento: 110V - 230V~
- Frequenza: 50Hz-60Hz
- Tensione di lavoro: DC30-36V
- Alimentatore carenato IP 65
- Morsetti per collegamento
- LED: C.O.B.
- Resa cromatica: >75
- Efficienza energetica: >82%
- Efficienza luminosa del LED: 90lm/W
- Efficienza luminosa: >85%
- Fattore di potenza: >0.98
- Durata del led: 50000 ore
- Temperatura di funzionamento: -40°C +55°C
- Grado di protezione IP65

Specifiche tecniche

Articolo	Dimensioni	Colore corpo	Consumo	Colore	Flusso luminoso	Angolo di diffusione	Peso
SP.302	395x320x110 mm	bianco	50 W	bianco diurno 4.000°K	4.200 lm	120°	5 kg
SP.102	395x320x110 mm	bianco	50 W	bianco caldo 2.700°K	4.000 lm	120°	5 kg

Disegni tecnici





AVERAGE BEAM ANGLE(50%): 93.7 DEG