



Plafoniera tonda led emergenza

CODICE: LUNA AID

Plafoniere tonde con tecnologia Led.

Stagne per uso all'esterno.

Dotate di circuito e batteria per l'intervento automatico in caso di black out dell'alimentazione.

Possono essere installate sia a soffitto che a parete.

Plafoniere tonde con integrata una piastra con led ad alta resa luminosa per una diffusione uniforme della luce su tutta la superficie.

Corpo e diffusore in policarbonato bianco ad alta resistenza meccanica.

Dotate di staffe posteriori per il fissaggio a parete.

Funzionamento: SA-SE.

Dotate di foro sfondabile per ingresso tubo Ø 16 mm.





CRI 80

Caratteristiche

• Alimentazione: 230V ~ 50Hz

• Resa cromatica: > 80 • Fattore di potenza: > 0,7

• Vita media: 30.000 ore

• Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C

• Classe di isolamento: Il • Apertura fascio: 120°

• Grado di protezione: IP66, per uso all'esterno

• Non dimmerabile

• Batteria tampone al Ni - Cd: 6V - 1,5 Ah ricaricabile

• Tempo medio di ricarica: 24 ore • Tempo medio d'intervento: 1 sec

• Resistente agli urti: IK10

• Circuito di protezione della batteria

Specifiche tecniche

Articolo	Dimensioni	Consumo	Colore	Flusso luminoso	Angolo di diffusione	Peso
LNE15.D	Ø 300 x 95 mm	15 W	bianco diurno 4.000°K	1.050 lm	120°	1.190 gr
LNE15.WW	Ø 300 x 95 mm	15 W	bianco caldo 3.000°K	1.000 lm	120°	1.190 gr
LNE25.D	Ø 360 x 105 mm	25 W	bianco diurno 4.000°K	1.900 lm	120°	1.590 gr
LNE.25.WW	Ø 360 x 105 mm	25 W	bianco caldo 3.000°K	1.800 lm	120°	1.590 gr

Disegni tecnici







