

STRISCIA STAGNA BASSO CONSUMO / ALTA RESA

CODICE: FLR.712

Striscia led ad uso professionale.

Guaina silconica trasparente, calpestabile, resistente agli urti.

Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio serie PA.

Confezione in sacchetto comprendente:

- bobina 5 m
- 2 cavi di alimentazione
- 1 tappo con foro
- 1 tappo cieco
- 10 clip con viti

24 V



IP67

CRI 90

COLORI VIVI



Caratteristiche

- LED tipo SMD 2835 - 120 LED/m
- Bin color selezionato
- Angolo diffusione: 120°
- Sezione minima di taglio: 50 mm
- Estendibile max: 5.000 mm
- Dimmerabile
- Resa cromatica: >90
- Grado di protezione: IP67, per uso all'esterno
- Temp. funzionamento: -20 +45°C
- Temp. immagazzinaggio: 0 +60°C
- Adesivo posteriore: 3M - 9080A
- Materiale: rame/poliammide a 2 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 40.000 ore @T55°C
- Vita operativa: L80B10

Specifiche tecniche

Articolo	Colore led	Temp. colore	Volt	Tipo led	Led/m	W/M	LM/M	LM/W	IP
FLR.712.W	Bianco Freddo	6000°K	24V DC	2835 SMD	120	9,6	1200	125	67
FLR.712.D	Bianco Diurno	4000°K	24V DC	2835 SMD	120	9,6	1180	123	67
FLR.712.WW	Bianco Caldo	3000°K	24V DC	2835 SMD	120	9,6	1110	115	67
FLR.712.XW	Bianco Extra Caldo	2700°K	24V DC	2835 SMD	120	9,6	1080	112	67

Accessori opzionali

ACCESSORI PER STRISCE LED	FLR.125.KIT
ALIMENTATORI E DIMMER	LB.430, LB.700, LB.700.RF, SERIE SLB, NTG401, NTG400, VS3, RP2, MD1, CTR2021, CTR1032, CTR2032, SLV401, OMN400, CTR217
PROFILI IN ALLUMINIO	PA.261, PA.262, PA.272, PA.241, PA.244, PA.245, PA.252, PA.253, PA.275, PA.276, PA.285, PA.287, PA.282, PA.283, PA.288, PA.221, PA.222, PA.351, PA.310, PA.362, PA.452, PA.416, PA.430, PA.440, PA.450, PA.460, PA.410, PA.420, PA.510, PA.520, PA.530, PA.768, PA.769, PA.781, PA.790, PA.284, PA.289, PA.417, PA.233, PA.658



Disegni tecnici

