



High bay

CODICE: JUPITER 150W

- Corpo lampada in alluminio pressofuso colore nero con dissipatore di calore multialettato
- Led SMD Lumileds
- Lente di protezione in policarbonato
- Alimentatore stagno Meanwell



Caratteristiche

- Alimentazione multitemperatura: 100-277V
- Frequenza: 50-60Hz
- Possibilità di dimmerazione tramite tecnologia 0-10V
- Temperatura di colore: 4000°K
- Resa cromatica: >80
- Efficienza luminosa: 140 lm/W
- Fattore di potenza: >0,9
- Temperatura di funzionamento: -20°C +50°C
- Grado di protezione: IP65, per uso all'esterno
- Vita operativa led: L70B10 @ 142.000 ore
- Vita media: 50.000 ore
- Classe d'isolamento: I
- Completati di cavo alimentazione: 3x0,75mm 2
- H05RN-F
- Resistente agli urti: IK06

Specifiche tecniche

Articolo	Dimensioni	Consumo	Colore	Flusso luminoso	Angolo di diffusione	Peso
JP150.D	Ø340x180mm	150W	bianco diurno 4.000°K	21.000 lm	90°	4,7 kg
JP150.D50	Ø340x180mm	150W	bianco diurno 4.000°K	21.000 lm	60°	4,7 kg
JP150.D120	Ø340x180mm	150W	bianco diurno 4.000°K	21.000 lm	120°	4,7 kg

Accessori opzionali

SOSPENSIONI INDUSTRIALI LED JPG2, JPC, JPF, JPB

PROIETTORI LED FLAC1



Apparecchi da esterno



Disegni tecnici

