

Plafoniera tonda led

CODICE: TRITON

Plafoniere tonde con tecnologia LED.

L'innovativa tecnologia "cambio tonalità" consente la selezione della temperatura di colore desiderata (3000 - 4000 - 5700°K).

Il design essenziale e le linee "minimal" consentono un ampissimo utilizzo di queste plafoniere, che possono essere installate sia a soffitto che a parete.

La piastra con LED ad alta resa luminosa garantisce una diffusione uniforme della luce su tutta la superficie.

Corpo in policarbonato bianco ad alta resistenza meccanica.

Diffusore satinato in policarbonato ad alta diffusione luminosa.

Alimentatore integrato IC "no sfarfallio".

Dotate di staffa posteriore per il fissaggio a parete.

Morsettiera per collegamento elettrico.

Selettore per "cambio tonalità".



IP54 CRI 80

Caratteristiche

- Alimentazione: 230V ~ 50Hz
- Resa cromatica: >80
- Efficienza luminosa: 120 lm/W
- Fattore di potenza: >0,5
- Vita media: 30.000 ore
- Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C
- Classe di isolamento: II
- Apertura fascio: 120°
- Grado di protezione: IP54, per uso all'esterno
- Resistente agli urti: IK08
- Sicurezza fotobiologica: RG 0

Specifiche tecniche

Articolo	Dimensioni	Consumo	Grado di protezione	Colore	Flusso luminoso	Angolo di diffusione
TT22	Ø 220 x 50 mm	12W	IP54	3000-4000-5700°K	1.490 lm	120°
TT28	Ø 280 x 50 mm	18W	IP54	3000-4000-5700°K	2.150 lm	120°
TT33	Ø 330 x 50 mm	24W	IP54	3000-4000-5700°K	3.200 lm	120°

Disegni tecnici

