



Stringlite Led bassa tensione 24V

CODICE: **PRLB100**

Stringa luminosa funzionante in bassissima tensione di sicurezza, equipaggiata con 100 LED ad alta luminosità e protetti contro gli urti accidentali, costruita secondo le norme EN 60598-2-20.

Cavo in gomma Ø 0,20 mm², doppio isolamento, autoestinguente, prolungabile tramite connettori.

La stringa viene fornita senza cavo d'alimentazione ed alimentatore (utilizzare ns. art. PRLT84).

Grazie ai connettori LYVIA BT maschio/femmina posti alle estremità, è possibile prolungare la stringa sino ad un massimo di 5 stringhe.

L'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza, è ideale per installazioni da esterno/interno anche a basse altezze, in luoghi pubblici e laddove c'è presenza di pubblico.

24V | **IP44**

Caratteristiche

- Prolungabile max 5 stringhe

Specifiche tecniche

| Articolo | Volt | Colore cavo | Colore luce | Prolungabile | N° LED | Diametro LED | Consumo |
|-------------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------|--------------|---------|
| PRLB100.W | 24V c.c. | bianco | bianco puro | max 5 | 100 | 4 mm | 3,6 W |
| PRLB100.WW | 24V c.c. | bianco | bianco caldo | max 5 | 100 | 4 mm | 3,6 W |
| TENDE LUMINOSE | | PRLT84 | | | | | |

Disegni tecnici

