

STRISCIA LED BASSO CONSUMO ALTA RESA

CODICE: FLR.370

Striscia led ad uso professionale.

Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo l'utilizzo dei nostri profili in alluminio serie PA.

Confezione in sacchetto comprendente:

- bobina 5 m
- 1 cavo di alimentazione



IP20

CRI 80



Caratteristiche

- LED tipo SMD 2835 - 128 LED/m
- Bin color selezionato
- Angolo diffusione: 120°
- Sezione minima di taglio: 62,5 mm
- Estendibile max: 5.000 mm
- Dimmerabile
- Resa cromatica: >80
- Grado di protezione: IP20, per uso all'interno
- Temp. funzionamento: -20 +45°C
- Temp. immagazzinaggio: -20 +60°C
- Adesivo posteriore: 3M - 300LSE
- Materiale: rame/poliammide a 2 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 36.000 ore
- Vita operativa: L70B50

Specifiche tecniche

	Articolo	Colore led	Temp. colore	Volt	Tipo led	Led/m	W/M	LM/M	LM/W	IP
	FLR.370.W	bianco freddo	6000°K	24V DC	SMD 2835	128	9,6	1400	145	20
	FLR.370.D	bianco diurno	4000°K	24V DC	SMD 2835	128	9,6	1400	145	20
	FLR.370.3W	bianco caldo	3000°K	24V DC	SMD 2835	128	9,6	1350	140	20

Accessori opzionali

PROFILI IN ALLUMINIO	PA.251, PA.261, PA.262, PA.272, PA.241, PA.243, PA.253, PA.275, PA.276, PA.285, PA.287, PA.282, PA.288, PA.1806, PA.221, PA.222, PA.351, PA.310, PA.362, PA.452, PA.416, PA.430, PA.440, PA.450, PA.460, PA.410, PA.420, PA.510, PA.520, PA.530, PA.768, PA.769, PA.781, PA.790, PA.284, PA.289, PA.417, PA.233, PA.658, PA.771, PA.979, PA.900, PA.255, PA.256, PA.265, PA.266, PAO38, PA.100
----------------------	--





ENERG

LYVIALED

FLR.370.W

A

B

C

D

E

F

G

E

5

kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

FLR.370.D

A

B

C

D

E

F

G

E

5

kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

FLR.370.3W

A

B

C

D

E

F

G

E

5

kWh/1000h



2019/2015