

Plafoniera tonda led ultrasottile con cambio tonalità e cambio potenza

CODICE: TALOS ROUND

TALOS ingloba due innovative soluzioni tecnologiche: la selezione della temperatura di colore e la selezione della differente potenza e quindi della luminosità. Queste due regolazioni consentono con un solo apparecchio d'assolvere a differenti e svariate esigenze installative.



IP44 CRI 80

Caratteristiche

- Montaggio a plafone/parete o a semi incasso
- Diffusore satinato in polistirene ad alta diffusione
- Corpo in poliammide bianco
- Mollette per fissaggio in controsoffitto sino a 25mm di spessore
- Alimentazione: 220-240V-50/60Hz
- Resa cromatica: >80
- Fattore di potenza: >0,9
- Diffusione luminosa: 120°
- Vita media: 54.000 ore
- Classe di isolamento: II
- Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C
- IP44 per uso all'esterno
- Resistente agli urti: IK03
- Sicurezza fotobiologica: RG 0

Specifiche tecniche

Articolo	Alimentazione	Dimensioni	Colore corpo	Diametro	Consumo	Flusso luminoso	Angolo di diffusione
TL818T	220-240V	Ø220x21,5 mm	bianco	220	9 - 12 - 15 - 18 W	960 - 1320 - 1650 - 1960 lm	120°

