

LAMPIONE IBRIDO LED - TESTA PALO

CODICE: **SJTH203 204**



- Funzionamento con energia solare + rete 230V
- Commutazione da energia solare a tensione di rete in maniera automatica
- Predisposto per montaggio su palo Ø60 mm
- Diffusione luminosa a 360°
- Dotato di rilevatore di presenza e sensore crepuscolare per consentire l'intervento automatico
- Nessun costo d'esercizio
- Pannello fotovoltaico ad alta efficienza
- Con telecomando per settaggio impostazioni e selezione funzioni

Funzionamento ibrido

L'armatura funziona in maniera prioritaria tramite l'energia fornita alla batteria dal pannello solare. Quando la carica della batteria è inferiore al 10%, interviene automaticamente l'alimentazione a 230V a.c., garantendo così la continuità dell'illuminazione.

IP65

Caratteristiche

- Grado di protezione: IP65, per uso all'esterno
- Corpo in alluminio resistente alle intemperie, ai raggi UV e agli urti IK04
- Alimentazione: 220-240V a.c. - 50/60Hz
- Protezione dalle sovratensioni: LN 500V, LN/PE 1Kv
- Batteria al litio tipo LiFePO4: 51,2 Wh 6,4 V 8.000 mAh (sostituibile)
- Pannello solare: monocristallino 12 W 9 V
- Tipo LED: 186 x SMD 2835
- Apertura fascio: 110°
- Potenza: 15W
- Flusso luminoso: 1500 lm
- Resa cromatica: >70
- Rilevatore: angolo rilevamento 360°
- Distanza rilevamento: 5-6 m
- Sensore crepuscolare: intervento <40lux
- Vita media led: 30.000 ore
- Altezza montaggio: 1-4 m
- Temperatura di funzionamento: 0 +45°C
- Autonomia batteria: 10 ore (se totalmente carica)
- Cicli di funzionamento: >12.500
- Classe isolamento: I
- Tempo di ricarica: 8 ore
- Dimensioni: Ø 380 x 130 mm
- Peso: 3 Kg

Specifiche tecniche

Articolo	Alimentazione	Dimensioni	Tipo led	N° LED	Consumo	Grado di protezione	Colore	Flusso luminoso	Peso
SJTH203	220-240V	Ø380x120	SMD 2835	186	15W	IP65	bianco caldo 3.000°K	1500 lm	3 kg
SJTH204	220-240V	Ø380x120	SMD 2835	186	15W	IP65	bianco diurno 4.000°K	1500 lm	3 kg



Apparecchi da esterno



Disegni tecnici

